

P560

ACRÍLICO
EXTERIOR MATE



LÍNEA PREMIUM

MÁXIMA IMPERMEABILIDAD

Gracias a su composición posee una alta capacidad de impermeabilidad que evita el ingreso de agua. Al ser formulado con resinas y aditivos de primera calidad conserva intacta todas sus propiedades durante años, aún en climas adversos.

ALTO NIVEL DE RESISTENCIA

Es un producto fabricado en base a resinas elastoméricas y cargas minerales que forma una membrana elástica, impermeable, antihongo y resistente a los rayos U.V. Acompaña los movimientos de dilatación y contracción impidiendo la formación de grietas y fisuras superficiales.

ALTO PODER CUBRITIVO

Pintura realizada con pigmentos de alta calidad logrando un excelente poder cubritivo y un acabado decorativo y de fina terminación.



USOS Y SUPERFICIES

En exteriores superficies de cemento, revoques, ladrillos, fibrocemento, hormigón, etc. Ideal para el repintado de superficies en las cuales se encuentre aplicado revestimiento ya que respeta su dibujo original.

ACABADO
Mate

PRESENTACIONES

Blanco y colores a elección.
20 L, 10 L, 4 L, 1 L

RENDIMIENTO

Entre 10 a 12 m² por litro y por mano, según la superficie a aplicar.



Painttec cuenta con instalaciones PRO MEDIO AMBIENTE que reducen al mínimo las emisiones tóxicas, y descarta por completo el uso de agentes contaminantes.



INDUSTRIA
ARGENTINA

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®

