

# P850-B

BASE PARA  
REVESTIMIENTO



REVESTIMIENTOS

**USOS** Producto desarrollado para ser aplicado como base en superficies de mampostería, tanto interior como exterior. Ideal para superficies exteriores: muros, alisados de cemento, medianeras, frentes, etc. Tiene una excelente permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita condensaciones internas y descascaramientos externos.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, humedad, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).

**Superficies nuevas:** Dejar transcurrir al menos 6 meses para garantizar su correcto curado antes de ser pintada o tratar las superficies con una solución con una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien todo la superficie, eliminar el polvillo e imprimir con **P110 Fijador Sellador**.

**Superficies pintadas previamente:** Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas duras, estopa o lija, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. En superficies donde existan hongos lavar con lavandina, enjuagar bien y dejar secar. Las zonas que sean reparadas con enduido deben imprimirse previamente con **P110 Fijador Sellador** y luego repetir la operación para uniformar la absorción. Las superficies pintadas con cal, deben lijarse bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con **P110 Fijador Sellador**.

**ACABADO** Mate, posee una micro textura.

**APLICACIÓN** A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original.

**DESCRIPCIÓN** Es una base para revestimiento con la última tecnología en polímeros; que combinados con la presencia de cuarzos naturales generan un sistema de alta calidad. Revestimiento de alta consistencia, que al secar forma una membrana protectora impermeable de gran adherencia y resistencia mecánica, que lo hace ideal como terminación o fondo para la aplicación de revestimiento de decoración.

**COMPOSICIÓN** Resina acrílica en dispersión acuosa, pigmentos, bactericidas, fungicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensioactivos etoxilados, carboxilados, especialmente desarrollado para lograr un óptimo sellado y coloreado de superficies.

## RECOMENDACIONES

- Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Revolver o agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de la evaporación del agua.
- Evitar pintar a temperaturas menores de 5°.



**No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.**



**Rendimiento:** Entre 10 a 12 m<sup>2</sup> por kg y por mano, según la superficie a aplicar.



**Secado:** Entre 6 a 8 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.



**Asistencia Técnica:** (0221) 478-1413

0810 666 5312  
www.painttec.com.ar

Painttec®

