

P850

TEXTURADO TIRRENO



REVESTIMIENTOS

Es un revestimiento texturado plástico elaborado con resinas y cargas minerales altamente seleccionadas que permite lograr distintos efectos y texturas. Proporciona una muy buena impermeabilización ya que tiene una alta resistencia a los agentes atmosféricos. Posee una excelente adherencia y muy buena flexibilidad la cual le permite copiar las microfisuras.



USOS Y SUPERFICIES

Gracias a su acabado decorativo y sus propiedades, se puede aplicar tanto en interior como exteriores. Este revestimiento permite reemplazar el fino y la pintura en un solo paso, colaborando con el ahorro de materiales y mano de obra.

APLICACIÓN

Se extiende el material con una llana plástica, una vez realizado este paso, fratachar en forma circular, vertical o mixta, según el dibujo deseado.

SECADO

Entre 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

PRESENTACIONES

Baldes de 15 y 30kg y tambores de 250kg.

RENDIMIENTO

Según la superficie a cubrir, la mano de obra y la terminación elegida entre 1 a 1,4 kg/m² y por mano.



INDUSTRIA
ARGENTINA

Painttec cuenta con instalaciones PRO MEDIO AMBIENTE que reducen al mínimo las emisiones tóxicas, y descarta por completo el uso de agentes contaminantes.

RECOMENDACIONES

- Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Revolver o agitar muy bien el revestimiento antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia y no permite una buena extensión el producto.
- Evitar aplicar a temperaturas menores de 5°.
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Realizar paños completos para evitar la mayor cantidad de empalmes posibles.

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®

